

# Guida DIN-Distributore di giunzione

G50/125 OM4

con bussole e pigtail



Pannello FO per barra di supporto completo di 6 bussole LCD

## Descrizione

Box di giunzione idoneo al montaggio su barra di supporto TH35 per la terminazione di cavi in fibra ottica, massimo 24 fibre.

Per il montaggio su guida portante o su guida a cappello (guida DIN TH35).

Fissaggio della guida a cappello montato centralmente, possibilità di fissaggio asimmetrico.

Caricato con adattatori FO, pronto per la giunzione, con trecce preparate (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

## Proprietà generali

Colour	simile a RAL 7035
Dimensioni	134 x 38 x 141 mm
Dimensioni esterne	38 mm x 135 mm x 141 mm
Alloggiamento	aluminium
Impronta	strisce di etichettatura
Ingresso cavi	due aperture per l'ingresso dei cavi e un pressacavo M20
Scarico della trazione	con pressacavo avvitato
Capacità	fino a 24 fibre

## Proprietà ottiche

Adattatore	LCD, LCQ, LSH o SCD con manicotti in ceramica
Classe di fibra	Multimode
Tipologia di fibra	G50/125
Categoria di fibra	OM4
Codice colore	IEC 60304
Colore dell'adattatore	heather violet
Materiale ghiera	Zirconia
Return loss (RL), minimal	30 dB
Return loss (RL), typical	35 dB

## Ambito di consegna

Barra DIN - Distributore di giunzione  
entrada de cable recta (derecha e izquierda o trasera)  
Vassoio per giunzioni  
bussole FO, fissate con viti  
set completo di giunzione con protezione a crimpare  
striscia di etichettatura  
pressacavo (1 x M20)

## Nota

Il montaggio a parete è possibile con staffe di montaggio aggiuntive.

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Front-plate)	Number of adapters	Adapter	Colour (Adapter)	Pigtails	Classe della fibra	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
415631	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCD	heather violet	12x LC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173130
415632	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	SCD	heather violet	12x SC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173123
415636	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCQ	heather violet	24x LC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173086

Varianti su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-09-07 06:52:37