

MD-DCS BO modulo, 6x MTPD

per pannelli modulari MD-DCS



Descrizione

Piastra frontale in policarbonato (PC) con adattatori.

Applicazione

I moduli MD-DCS MTP[®] sono adatti a tutte le applicazioni ad alta densità e ad alte prestazioni con segnali duplex, in particolare nell'ambiente dei data center.

Trovano applicazione modulare negli slot dei pannelli modulari MD-DCS (19"/1U) in cui possono essere inseriti dalla parte anteriore.

Vengono utilizzati per accettare cavi dorsali MTP preassemblati.

Con questi moduli si possono ottenere densità di confezionamento fino a 576 fibre su 1U.

Proprietà generali

Capacità di accettazione	144 fibres (MTP ₁₂)
Sistema	MD-DCS

Proprietà meccaniche

Adattatore, lato anteriore	6 x MTPD, nero, Type A (key up/key down)
Tipo di adattatore, lato anteriore	Type A (key up/key down)
Adapter material, front side	Polythermide
Dust protection, front side	sì
Laser protection, front side	no
Dust/Laser protection, front side	Tappo antipolvere
Materiale manicotto, lato anteriore	Polyphenylene sulfide resin

Ambito di consegna

Piastra frontale a scatto, dotata di 6 adattatori MTPD con manicotti in ceramica sulla parte anteriore.

Standards

Standard MTP (IEC) IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476137	MD-DCS BO module, 6x MTPD	0,05 kg	1 pc.	40393910226058

MTP® e MTP Elite® sono marchi registrati di US Conec.

