

Netzwerk-Racks Flex DNRF

19"/42HE

mit Glastür und Rückwand



Beschreibung

Das Dätwyler Network Rack Flex (DNRF) ist ein 19-Zoll-Schrank mit einem robusten Stahlrahmen, der zerlegt geliefert wird. Es ist in der Höhe von 42HE sowie in den Farben RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz) erhältlich.

Sie verfügen über eine Glastür an der Vorderseite und eine abnehmbare Rückwand aus Stahlblech, die eine einfache Zugänglichkeit gewährleistet. Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, DIN-Profil und einem Universal-Schlüssel 333 ausgestattet und bieten einen Öffnungswinkel von bis zu 180°.

Die Türen können rechts oder links angeschlagen und nach Bedarf problemlos gewechselt werden.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 800 Kilogramm und flexiblen Kabelmanagement-Optionen sind diese Racks äußerst vielseitig.

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

Die DNRF-Racks eignen sich für den Einsatz in Netzwerkräumen und IT-Umgebungen, in denen eine zuverlässige Organisation von Netzwerkgeräten und IT-Komponenten erforderlich ist.

Dank ihrer modularen Bauweise und flexiblen Montageoptionen können sie auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos eingesetzt werden und lassen sich optimal in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren.

Mit ihrer stabilen Konstruktion und den geteilten Stahltüren an der Rückseite bieten sie eine praktische Lösung für Büros und kleinere Rechenzentren zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz von Geräten.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	aus Stahlblech, vollständig zerlegt
Fronttür	Einteiliges, getöntes Sicherheitsglas
Verriegelungssystem der Fronttür	1-Punkt
Rücktür	Stahlblech Rückwand, abnehmbar
Verriegelungssystem der Rücktür	1-Punkt
Zerlegt	ja
Seitenwände	Abnehmbar, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Standard Deckelplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: 4 x runden Kabeleinführungen Ø 100 mm, einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Bodenplatte	Standard Bodenplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP30
Anreihbar	nein
Maximale Traglast [kg]	800 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungssätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert.
Zerlegt und verpackt, einschließlich Installationsanleitung.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
19546300ZY	Netzwerk-Racks Flex DNRF	42	2.000	800	800	lichtgrau	110 kg	1 Stk.	40393910094749
195490	Netzwerk-Racks Flex DNRF	42	2.000	800	1.000	lichtgrau	133 kg	1 Stk.	40393910198980

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2025-07-10 14:35:06