

Modules enfichables FO-DCS 3U/7HP BO, 6x MTP Duplex (type A)

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

pour OM3, OM4, OS2



Modules enfichables FO-DCS BO de haute performance MTPD, 3U/7HP

Description

Boîtier ouvert en polycarbonate (PC) et une plaque frontale 3U / 7 HP en polycarbonate (noir).

Le limiteur de rayon à l'arrière et les clips intégrés assurent une manipulation simple et sûre des câbles préassemblés individuels.

La plaque frontale est équipée de 6 adaptateurs duplex MTP et prévoit deux bandes de repérage intégrées sur les deux côtés des ports MTP pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Application

Des modules enfichables breakout FO-DCS MTPD® (144F) conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex et parallèles, p.e. 40/100 GbE, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).

Ils sont utilisés pour accepter des câbles multiples préassemblés (trunks) MTP, des cordons de brassage MTP ou des câbles fanout MTP.

Une densité de tassement de jusqu'à 1728 fibres est atteinte sur 3 U avec ces modules enfichables en utilisant MTP avec 12 fibres.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	6 MTP Duplex ports (144 fibres)
Entièrement équipé	Yes

Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs duplex MTP (type A).

Tous les ports sont prévus de fiches de protection contre la poussière (face avant / face arrière).

La face arrière avec un limiteur de rayon et des clips intégrés pour des câbles multiples préassemblés.

Remarque

Nous recommandons les câbles fanout de haute performance FO-DCS MTP-LCD et les cordons de brassage FO-DCS MTP de Datwyler pour la connexion des émetteurs-récepteurs (transceivers).

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571580	Module enfichable FO-DCS BO MTPD 3U/7HP, 6x MTPD (type A), turquoise	3 U129 mm x 35 mm x 185 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,16 kg	1 pc.
571581	Module enfichable FO-DCS BO MTPD 3U/7HP, 6x MTPD (type A), magenta	3 U129 mm x 35 mm x 185 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,16 kg	1 pc.
571582	Module enfichable FO-DCS BO MTPD 3U/7HP, 6x MTPD (type A), noir	3 U129 mm x 35 mm x 185 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,16 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571583	Module enfichable FO-DCS BO MTPD 3U/7HP, 6x MTPD (type A), vert	3 U129 mm x 35 mm x 185 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,16 kg	1 pc.

MTP® est une marque déposée de US Conec.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:39