

FO-DCS 3U/7HP speedconverter inschuifmodules, 2x MTP op 6x LCQ

voor FO-DCS modulaire subracks / panelen

voor OM3, OM4, OS2



FO-DCS speedconverter inschuifmodule, 2x MTP op 6x LCQ (li.)
en FO-DCS converter inschuifmodule, 2x MTP op 3x MTP

Beschrijving

Behuizing in polycarbonaat (PC) met zijpanelen met perspassing (verzegeld) en een frontplaat in polycarbonaat (zwart). Aan de achterzijde hebben deze FO-DCS converter inschuifmodules twee MTP® koppelingen welke gerouteerd worden naar de koppelingen aan de voorzijde (3x LC Quad) met de hulp van een interne fanout en een geïntegreerd vezelmanagementsysteem. De frontplaat voorziet twee geïntegreerde etiketstroken voor klantspecifieke afdrucken. Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

Toepassing

Met de FO-DCS speedconverter inschuifmodules kunnen alle bekende multimode- en singlemode-QSFP-toepassingen, zoals SR4, PSM4, PLR4 en FCp, in vier duplex kanalen geconverteerd worden. De connectiviteit van deze cassettes scheidt de drie aankomende parallellopie links in telkens vier duplex links.

De converter inschuifmodules worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19" / 1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19" / 3U, 19" / 4U).

Dank zij een montage van top-kwaliteit worden optimale waarden voor de optische prestaties (IL / RL) gegarandeerd.

In combinatie met een FO-DCS converter inschuifmodule aan het andere einde van de 24-vezelige links kunnen bijvoorbeeld drie 100G-transceivers eenvoudig en veilig verbonden worden met drie keer vier 25G-transceivers.

In combination with a FO-DCS converter plug-in module at the other end of a 24-fibre link, for example, three 100G transceivers can be connected simply and securely to 3x4 25G transceivers.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	24 fibres, 3x4 Duplex ports
Volledig uitgerust	Yes

Leveringsomvang

Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 LC Quad adapters (keramische geleidingshulzen).

Achterplaat voorzien van 2 MTP adapters (type A).

Uitwaaiermodules (met hoog prestatievermogen) met 24 vezels en 2x MTP Elite® (vrouwelijk) op 24x LC (keramische geleidingshulzen).

Geleverd inclusief de testcertificaten voor de uitwaaiermodules.

Noot

Wij raden de hoogwaardige FO-DCS MTP-LCD fanout kabels en de FO-DCS MTP patchsnoeren van Datwyler aan om de zendontvangers (transceivers) te verbinden.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
571540	FO-DCS 3U/7HP speedconverter inschuifmodule, 2x MTP – 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 187 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
571541	FO-DCS 3U/7HP speedconverter inschuifmodule, 2x MTP – 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 187 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571542	FO-DCS 3U/7HP speedconverter inschuifmodule, 2x MTP – 6x LCQ/PC, OS2	3 U129 mm x 35 mm x 187 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571543	FO-DCS 3U/7HP speedconverter inschuifmodule, 2x MTP – 6x LCQ/APC, OS2	3 U129 mm x 35 mm x 187 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.

MTP* en Elite* zijn geregistreerde merken van US Conec.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:37