


## Prises de données universelles 1x, 2x, brillantes

apparent

pour 1 ou 2 modules Keystone ou 1 ou 2 adaptateurs LCD/SCS, sortie droite  
STANDARD BRITANNIQUE



**1**

**2**

- 1 Prise de données avec 1 port, connexion à sortie droite (modules Keystone)  
2 Prise de données avec 2 ports, connexion à sortie droite (modules Keystone)

### Description

Applicable pour l'installation de 1 respectivement 2 modules Keystone, blindé(s) ou non blindé(s), ou 1 respectivement 2 adaptateurs LC Duplex / SC Simplex.

Les modules et les adaptateurs sont à installer facilement dans les prises de données.

Volets de protection anti-poussière (coulissant) intégrés, qui servent aussi comme des volets de protection pour des ports inutilisés.

Champ d'étiquetage avec couvercle transparent.

Livraison sans modules Keystone / adaptateurs FO.

Delivery without Keystone modules / FO adapters.

### Application

Convient pour les modules suivants de Datwyler:

- module RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindé
- module RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A blindé
- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A non blindé
- module RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindé
- module RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindé
- module RJ45 KS-T 5 1/8 Cat.5e blindé
- module RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e non blindé

Convient pour les adaptateurs suivants de Datwyler:

- adaptateur LC Duplex
- adaptateur SC Simplex

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
240713	Prise de données pour 1 module RJ45 Keystone, brillant, sortie droite, volet anti-poussière blanc	blanc	0,01 kg	1 pc.
240714	Prise de données pour 2 modules RJ45 Keystone, brillant, sortie droite, volets anti-poussière blancs	blanc	0,01 kg	1 pc.