

HD-DCS BO module, 6x LCD/APC, OS2

for HD-DCS modular panels



Description

Polycarbonate (PC) housing with press-fit cover.
At the rear the HD-DCS BO modules have a slot fitted with a cable grommet.
Front couplers with integrated, automatic transparent dust shutters.

Application

HD-DCS BO modules are suitable for all high-density and high-performance applications with duplex signals, particularly in the data centre environment.
They find modular application in the slots of the HD-DCS modular panels (19"/1U) in which they can be inserted from the front.
They are used to accept pre-assembled LC/LCD trunk cables.
A packing density of 144 fibres on 1U are achieved with these type of modules.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	12 fibres
------------------------	-----------

Propriétés optiques

Adaptateur, face avant	1 x 6LCD, vert (Inner shutter, translucent)
Adapter colour, front side	vert
Adapter material, front side	Polymère
Matériau de la manche, face avant	Zircone (ZrO ₂)
Nombre d'adaptateurs, face avant	1
Type d'adaptateur, face avant	6LCD

Propriétés mécaniques

Protection laser avant	No
Protégé contre la poussière et le laser, avant	Inner shutter, translucent
Protégé contre la poussière, avant	Yes

Scope of delivery

Housing, equipped with 1x 6LCD adapter with ceramic sleeves and translucent inner shutter on front side.
Rear side is fitted with a cable grommet.

Normes

LC standard (IEC)	IEC 61754-20
-------------------	--------------

Remarque

As high-performance patch cables for high-density solutions Datwyler recommends the HD-DCS LCD Uniboot patch cables with push-pull rods.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
473563	HD-DCS BO module, 6x LCD/ APC, OS2	13 mm x 88 mm x 118 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,06 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:33