

HD-DCS BO Modul, 12x LCD/PC, OS2

für HD-DCS Panels, modular



Beschreibung

Gehäuse aus Polycarbonat (PC) mit eingepresster Abdeckung.

Auf der Rückseite verfügen die HD-DCS BO-Module über zwei Aussparungen, die mit gummierten Kabeldurchführungen ausgestattet sind. Frontseitige Kupplungen mit integrierten automatischen, lichtdurchlässigen Staubschutzklappen (Shutter).

Anwendung

Die HD-DCS BO-Module eignen sich für alle hochdichten und leistungsstarken Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Rechenzentrumsbereich.

Sie können von vorn oder hinten in die Modulsteckplätze des modularen HD-DCS-Panels (19"/1HE) eingeschoben werden.

Sie dienen zur Aufnahme von vorkonfektionierten LC/LCD-Trunkkabeln.

Mit diesem Modultyp wird eine Packungsdichte von 96 Fasern auf 1 HE erreicht.

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|-------------------|-----------|
| Aufnahmekapazität | 24 Fasern |
|-------------------|-----------|

Optische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Adapter, Frontseite | 2 x 6LCD, blau (Staubschutzklappe, transluzent) |
| Adapterfarbe, Frontseite | blau |
| Adaptermaterial, Frontseite | Polymer |
| Adaptertyp, Frontseite | 6LCD |
| Anzahl Adapter, Frontseite | 2 |
| Sleeve Material, Frontseite | Zirkonia (ZrO ₂) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Laserschutz, Frontseite | Nein |
| Staub-/Laserschutz, Frontseite | Staubschutzklappe, transluzent |
| Staubschutz, Frontseite | Ja |

Lieferumfang

Gehäuse, frontseitig ausgestattet mit 2x 6LCD-Adapter mit Keramikferren und transluzenten Staubschutzklappen.

Auf der Rückseite ist eine Kabeldurchführung angebracht.

Normen

LC standard (IEC)

IEC 61754-20

Anmerkung

Als leistungsfähige Patchkabel für High-Density-Lösungen empfiehlt Dätwyler die HD-DCS LCD Uniboot-Patchkabel mit Push-Pull-Stäbchen.

Versionen

| Artikelnummer | Produkt | Äußere Abmessungen | Farbe | Material | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|
| 473544 | HD-DCS BO Modul, 12x LCD/ PC, OS2 | 39 mm x 100 mm x 120 mm | schwarz | Polycarbonat (PC) | 0,15 kg | 1 Stk. |

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:08:12