

Defined Disconnect CP-Link

Câble adaptateur IP20



Image similaire

Description

Libère la connexion du câble de raccordement et de la prise au-dessus d'une certaine force de traction et protège ainsi les cartes de circuits imprimés et les prises contre les dommages.

Câble adaptateur particulièrement compact.

Répond aux exigences de performance des canaux ISO 11801 et EN 50173 Classe EA malgré ses dimensions extrêmement petites.

Application

Dans la technologie médicale, la technologie de studio de son et la technologie de mesure ainsi que dans la connexion de systèmes informatiques.

Sépare de manière fiable toute connexion au-dessus d'une force de traction définie pour protéger l'équipement.

La force de retenue est réglée de manière à empêcher un déclenchement involontaire.

Retirer la force 20 N +15/-10 N.

Propriétés générales

Construction de câble	4x2
Manchette anti-plier	Moulded-on
Type de câble	S/FTP
Type de connecteur, connexion 1	RJ45 8(8)
Type de connecteur, connexion 2	RJ45 8(8)

Propriétés électriques

Affectation des broches	1:1
Catégorie	6A (IEC)
EMC	blindé

Normes

Cat 6A	IEC 61935-3
Classe EA	EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Normes de câblage	EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versions

Numéro de matériau	Produit	Type de fiche côté A	Type de fiche côté B	Sans halogène	Poids [kg]
418089	Defined Disconnect CP-Link	RJ45 F	RJ45 M	Yes	0,04 kg