

Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment

jusqu'à 12 fibres, IP54, petit design



Description

Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment compact et flexible avec la boîte en plastique IP54, gris clair (RAL 7035), conçu pour s'adapter aux différentes architectures de réseau en fibre optique (FTTx, GPON et P2P).
 Approprié pour l'épissage ou la gestion des patches ainsi que pour accueillir des séparateurs optiques (empilables).
 Soutient différents types de connectivité, en particulier jusqu'à 6 adaptateurs fibre optique (taille SC simplex).
 Gestion de la fibre intégrée.
 Plateau d'épissure rabattable avec espace de rangement pour les longueurs de pigtaills excédentaires et support pour la protection des épissures à sertir.
 Entrée de câble avec presse-étoupe M20, adaptée à l'installation d'arrêt de gaz. Acheminement des câbles via un joint multiport en silicone.
 Scellable et verrouillable (livraison sans demi-cylindre profilé).

Application

Comme répartiteur pour l'accès, la distribution en interne et à l'étage.
 Idéal comme point d'introduction au bâtiment (BEP) pour les gestionnaires de réseau de transport (Transmission System Operators - TSO).

Propriétés mécaniques

Indice de protection : IP 54

Scope of delivery

Livré avec des adaptateurs et des pigtaills préinstallés (code couleur: CEI 60304), 1 x presse-étoupe M20, un joint à lamelles, un peigne d'épissure et des instructions d'installation.

Versions

Número de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Dimensions extérieures	Pigtaills	Poids [kg]
41865700ZY	Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment	3	LCD/APC	vert	255 mm x 166 mm x 55 mm	6 x LC/APC	0,02 kg
41865800ZY	Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment	5	LCD/APC	vert	255 mm x 166 mm x 55 mm	10 x LC/APC	0,02 kg
41866200ZY	Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment	6	LCD/APC	vert	255 mm x 166 mm x 55 mm	12 x LC/APC	0,8 kg
41866100ZY	Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment	6	SC/APC	vert	255 mm x 166 mm x 55 mm	6 x SC/APC	0,02 kg
41866300ZY	Boîtier de raccordement comme point d'introduction au bâtiment	6	LSH/APC	vert	255 mm x 166 mm x 55 mm	6 x LSH/APC	0,02 kg

Autres variantes d'équipement sur demande.