

Inhouse-Universalverteiler (APL/BEP)

bis zu 24 Fasern, IP54



Beschreibung

Kompakter, flexibel nutzbarer Inhouse-Universalverteiler aus stabilem Kunststoff (IP54), hellgrau (RAL 7035), für verschiedene Glasfaser-Netzwerk-Architekturen (FTTx, GPON und P2P).

Geeignet zum Durchspießen oder Durchpatchen sowie zur Aufnahme optischer Splitter (anreihbar).

Ermöglicht den Einbau von bis zu 12 SCD- oder 24 LSH-Adaptoren.

Biegeradienoptimierte, schonende Faserführung.

Klappbare Spleißkassette mit Pigtail-Überlängenspeicher und Halter für Crimpspleißschutz.

Kabeleinführung mit M20-Verschraubung, Montagemöglichkeit von Gasblockern. Kabelführung über Silikon-Multiportdichtung.

Plombierbar und abschließbar (Lieferung ohne Profilhalbzylinder).

Anwendung

Als Access-, Haus- und Etagenverteiler.

Ideal als APL (Anschlusspunkt Linientechnik) bzw. Hausübergabepunkt (HÜP/BEP) zur Netzebene 4.

Mechanische Eigenschaften

Schutzklasse

IP 54

Lieferumfang

Lieferung mit vorinstallierten Kupplungen und Pigtails (Farbcode gemäß IEC 60304), 2x M20-Kabelverschraubung, Lamellendichtung, Spleißkamm und Montageanleitung.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Äußere Abmessungen	Pigtails	Gewicht [kg]
41865900ZY	Inhouse-Universalverteiler (APL/BEP)	6	LCQ/APC	grün	235 mm x 200 mm x 67 mm	22 x LC/APC	0,02 kg
41866700ZY	Inhouse-Universalverteiler (APL/BEP)	12	SCD/APC	grün	235 mm x 200 mm x 67 mm	24 x SC/APC	0,02 kg
41866800ZY	Inhouse-Universalverteiler (APL/BEP)	6	LCQ/APC	grün	235 mm x 200 mm x 67 mm	24 x LC/APC	1,06 kg
41866900ZY	Inhouse-Universalverteiler (APL/BEP)	24	LSH/APC	grün	235 mm x 200 mm x 67 mm	24 x LSH/APC	0,02 kg

Andere Bestückungsvarianten auf Anfrage.