

## Fibre pigtail 1 m

E9/125 G.657.A1 OS2, APC Versión



### Description

Buffer semisolido, 600 µm

### Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	B1
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	65 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	70 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	E9/125 G.657.A1 OS2
Vida	1000 connections with stable attenuation values

### Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
309311	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pza.
309312	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0 kg	1 pza.
309313	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pza.
309314	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pza.
309315	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pza.
309316	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pza.