

## Pigtail en fibre optique 1 m

E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version



### Description

Semi tight buffer, 600 µm

### Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Matériel de virole	Zirkonia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	65 dB
Qualité du connecteur (meilleure que)	B1
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB
Retour perte (RL), typique	70 dB
Type de fibre	E9/125 G.657.A1 OS2

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Type de fibre	Poids [kg]	Unité d'emballage
309311	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309312	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0 kg	1 pc.
309313	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309314	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309315	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309316	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.