

## Fibre pigtail 1 m

E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version



### Description

Semi tight buffer, 600 µm

### Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connections with stable attenuation values
Insertion loss (IL), maximal	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical	0,12 dB
Materiale ghiera	Zirkonia
Reproducibility of the IL	maximal +/- 0.1dB
Return loss (RL), minimal	65 dB
Return loss (RL), typical	70 dB
Tipo di connettore (migliore di)	B1
Tipologia di fibra	E9/125 G.657.A1 OS2

### Versions

Numero Materiale	Product	Fibre type	Peso [kg]	Packing unit
309311	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309312	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0 kg	1 pc.
309313	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309314	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309315	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.
309316	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 pc.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2021-07-05 08:28:45