

FO-DCS 3U/7HP BO plug-in-modules, 6x LCD

para FO-DCS modulares subracks / paneles, OS2, PC Versión



Módulos plug-in FO-DCS BO de alto rendimiento LCD, 3U/7HP

Description

Carcasa abierta de policarbonato (PC) y panel frontal 3U / 7HP en policarbonato (negro).

El limitador de radio de curvatura en la parte trasera y los clips integrados aseguran un manejo sencillo y seguro de las piezas premontadas.

El panel frontal está equipado con 6 adaptadores de LCD y proporciona dos tiras de etiquetado integradas en ambos lados de los puertos de LCD para la impresión específica del cliente.

Fijación con dos tornillos (fijos).

Impresión de aplicaciones

Los módulos plug-in FO-DCS LCD (12F 3U/7HP) son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, en particular en el entorno de los centros de datos.

aplicación modular en los paneles FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Se usan para soportar cables troncales LC/LCD premontados.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de empaquetamiento de hasta 144 fibras en 3U.

Propiedades generales

Capacidad de aceptación	6 puertos duplex (12 fibras)
Totalmente Equipado	Yes

Propiedades ópticas

Adaptador, parte delantera	6 x LCD, azul (Dust plug)
Adapter colour, front side	azul
Adapter material, front side	Polimérico
Material de la manga, parte delantera	Circona (ZrO ₂)
Número de adaptadores, frontal	6
Tipo de adaptador, parte delantera	LCD
Tipo de fibra	OS2

Propiedades mecánicas

Protección contra el polvo, frontal	Yes
Protección contra polvo/láser, frontal	Dust plug
Protección láser, frontal	No

Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores dúplex LC (fundas de cerámica).

Todos los puertos tienen dos tapones transparentes de protección contra el polvo (delante/detrás).

Lado trasero con limitador de radio integrado y pinzas para las piezas premontadas.

Se pueden solicitar y adaptar clips de protección de láser de LCD (metal) opcionales.

Nota

Como cable de conexión de alto rendimiento recomendamos los cables de conexión FO-DCS LCD Uniboot.

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571578	FO-DCS BO plug-in-module LCD 3U/7HP, 6x LCD, blue	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,15 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-01 11:49:11