

## FO-DCS 3U/7HP BO plug-in-modules, 6x LCD/APC

para FO-DCS modular subracks / paneles, OS2, APC Versión



Módulos plug-in FO-DCS BO de alto rendimiento LCD, 3U/7HP

### Description

Carcasa abierta de policarbonato (PC) y panel frontal 3U / 7HP en policarbonato (negro).

El limitador de radio de curvatura en la parte trasera y los clips integrados aseguran un manejo sencillo y seguro de las piezas premontadas.

El panel frontal está equipado con 6 adaptadores de LCD y proporciona dos tiras de etiquetado integradas en ambos lados de los puertos de LCD para la impresión específica del cliente.

Fijación con dos tornillos (fijos).

### Impresión de aplicaciones

Los módulos de conexión FO-DCS breakout LCD (12F 3U/7HP) son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, en particular en el entorno de los centros de datos.

Pueden aplicarse en paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Usados para soportar cables troncales LC/LCD premontados. They are used to accept pre-assembled LC/LCD trunk cables.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de hasta 144 fibras en 3U.

### Propiedades generales

Capacidad de aceptación	6 puertos duplex (12 fibras)
Totalmente Equipado	Yes

### Propiedades ópticas

Adaptador, parte delantera	6 x LCD/APC, green (Dust plug)
Adapter colour, front side	green
Adapter material, front side	Polimérico
Material de la manga, parte delantera	Circona (ZrO <sub>2</sub> )
Número de adaptadores, frontal	6
Tipo de adaptador, parte delantera	LCD/APC
Tipo de fibra	OS2

### Propiedades mecánicas

Protección contra el polvo, frontal	Yes
Protección contra polvo/láser, frontal	Dust plug
Protección láser, frontal	No

### Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores dúplex LC (fundas de cerámica).

Todos los puertos tienen dos tapones transparentes de protección contra el polvo (delante/detrás).

Lado trasero con limitador de radio integrado y pinzas para las piezas premontadas.

Se dispone de clips de protección láser de LCD (metal) opcionales y se pueden adaptar.

## Nota

Como cable de conexión de alto rendimiento recomendamos los cables de conexión FO-DCS LCD Uniboot.

## Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571579	FO-DCS BO plug-in-module LCD 3U/7HP, 6x LCD/APC, green	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,15 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-01 11:14:09