

## FO-DCS 3HE/7TE BO Moduleinschübe, 6x LCQ

für FO-DCS Baugruppenträger / Panels modular, OS2, APC Version



High-Performance FO-DCS BO-Moduleinschübe LCD, 3HE/7TE

### Beschreibung

Offenes Polycarbonat-Gehäuse (PC) und Frontplatte 3HE/7TE in Polycarbonat (schwarz).  
 Die rückseitigen Radiusbegrenzer und die integrierten Halteclips ermöglichen ein einfaches und sicheres Handling der konfektionierten Peitschen.  
 Die Frontplatte ist bestückt mit 6 LCD-Adaptern und bietet zwei integrierte Bezeichnungstreifen für die Beschriftung der Ports und für projektspezifische Bezeichnungen.  
 Befestigung mit zwei Rändelschrauben (unverlierbar).

### Anwendung

Die FO-DCS Breakout-Moduleinschübe LCQ (24F, 3HE/7TE) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Datacenter-Umfeld.  
 Die BO-Moduleinschübe LCD werden in den modularen FO-DCS Panels (19"/1HE) oder in den FO-DCS Baugruppenträgern (19"/3HE, 19"/4HE) eingesetzt.  
 Sie dienen zum Anschluss vorkonfektionierter LC-/LCD-Trunks.  
 Auf 3HE können mit diesem Modultyp Packungsdichten von bis zu 144 Fasern realisiert werden.

### Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität	6 quad ports (24 fibres)
Voll ausgestattet	Ja

### Optische Eigenschaften

Adapter, Frontseite	6 x LCQ/APC, grün (Staubschutz-Stecker)
Adapterfarbe, Frontseite	grün
Adaptermaterial, Frontseite	Polymer
Adaptertyp, Frontseite	LCQ/APC
Anzahl Adapter, Frontseite	6
Fasertyp	OS2
Sleeve Material, Frontseite	Zirkonia (ZrO <sub>2</sub> )

### Mechanische Eigenschaften

Laserschutz, Frontseite	Nein
Staub-/Laserschutz, Frontseite	Staubschutz-Stecker
Staubschutz, Frontseite	Ja

### Lieferumfang

Gehäuse mit Frontplatte, bestückt mit 6 LC Duplex-Adaptern (Keramik-Sleeves).  
 Alle Ports sind front- und rückseitig mit transparenten Staubschutzsteckern bestückt.  
 Rückseite mit integrierten Radiusbegrenzern und Halteclips für die Peitschen.  
 Optionale LCD-Laserschutz-Clips (Metall) sind erhältlich und nachrüstbar.

## Anmerkung

Als High-Performance-Patchkabel empfiehlt Däwyler das FO-DCS Patchkabel LC Duplex Uniboot.

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
571573	FO-DCS BO-Moduleinschub LCQ 3HE/7TE, 6x LCQ, grün	3 HE, 129 mm x 35 mm x 182 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,15 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-02-18 13:41:33