

Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

Alto rendimiento



Descripción

Duplex patch cable with MDC[®] and LCDU connector with Intelli-Cross[®] mechanism for fast polarity change.

Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.0 mm) and 2 fibres.

Available in standard lengths up to 5 m. Other lengths available on request.

Sticker labelling at both cable ends.

Each connector is equipped with push-pull tabs.

Impresión de aplicaciones

The MDC to LCDU patch cables are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.

The round patch cables are assembled with MDC and LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance).

The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Construcción

Cable	redondo
-------	---------

Propiedades generales

Color de la funda exterior	amarillo
----------------------------	----------

Material exterior de la vaina	FR/LSZH
-------------------------------	---------

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	MDC/PC
Conector de pulido de férulas A	PC 0°
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,1 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,1 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	azul
Conector de color de la carcasa B	azul

Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densidad de humo	IEC 61034-1/-2

Nota

Métodos de conectividad según TIA-568-C.3 y EN 50174-1

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42301000ZY	Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 pza.	40393910209327
42301100ZY	Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,03 kg	1 pza.	40393910209310
42301200ZY	Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,04 kg	1 pza.	40393910209303
42301300ZY	Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,06 kg	1 pza.	40393910209297
42301400ZY	Cable de conexión DCS MDC/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,07 kg	1 pza.	40393910209280

CS[®] es una marca registrada de SENKO Advance Co., Ltd.
Intelli-Cross[®] es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-07-06 08:14:35