

Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

Ad alte prestazioni



Descrizione

Duplex patch cable with MDC[®] and LCDU connector with Intelli-Cross[®] mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.0 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 5 m. Other lengths available on request.
Sticker labelling at both cable ends.
Each connector is equipped with push-pull tabs.

Applicazione

The MDC to LCDU patch cables are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.
The round patch cables are assembled with MDC and LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance).
The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Costruzione

| | |
|------|-------|
| Cavo | tondo |
|------|-------|

Proprietà generali

| | |
|--------------------------------|---------|
| Colore della guaina esterna | giallo |
| Materiale della guaina esterna | FR/LSZH |

Proprietà ottiche

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| Connector type side A | MDC/PC |
| Connettore per lucidatura della ghiera A | PC 0° |
| IL maximal, connettore A | 0,25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0,1 dB |
| RL minimal, connector A | 50 dB |
| RL typical, connector A | 55 dB |
| Connector type side B | LCDU/PC |
| Connettore per lucidatura della ghiera B | PC 0° |
| IL maximal, connettore B | 0,25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0,1 dB |
| RL minimal, connector B | 50 dB |
| RL typical, connector B | 55 dB |

Proprietà meccaniche

| | |
|---------------------------|-----|
| Colore corpo connettore A | blu |
| Colore corpo connettore B | blu |

Standards

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Zero alogeni nessun gas corrosivo | IEC 60754-1/-2 |
| Propagazione della fiamma | IEC 60332-1-2 |
| Flame spread | IEC 60332-3-22 Cat. A |
| Densità del fumo | IEC 61034-1/-2 |

Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versioni

| Codice art. | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|-------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------------|----------------|
| 42301000ZY | Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC | 1 | A to B | 0,02 kg | 1 pc. | 40393910209327 |
| 42301100ZY | Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC | 2 | A to B | 0,03 kg | 1 pc. | 40393910209310 |
| 42301200ZY | Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC | 3 | A to B | 0,04 kg | 1 pc. | 40393910209303 |
| 42301300ZY | Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC | 4 | A to B | 0,06 kg | 1 pc. | 40393910209297 |
| 42301400ZY | Cavo patch DCS MDC/PC - LCDU/PC | 5 | A to B | 0,07 kg | 1 pc. | 40393910209280 |

CS[®] è un marchio registrato di SENKO Advance Co., Ltd.
Intelli-Cross[®] è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2022-07-06 08:14:35