

## Boîtier d'épissure OV-E

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

avec adaptateurs et pigtaills



### Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.  
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : Swisscom).  
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.  
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.  
 Plaque de montage de câble à l'arrière.  
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

### Propriétés générales

Dimensions	"19"/1U, profondeur : 250 mm
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482 mm x 250 mm
Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	en aluminium, blanc
Impression	chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	oui

## Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	Swisscom
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	bleu
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	50 dB
Retour perte (RL), typique	55 dB

## Contenu de la livraison

### Boîtier d'épissure

- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
- une entrée de câble de rupture
- queues de cochon colorées avec rapport de mesure
- Adaptateurs FO, fixés par des vis
- kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
- bande d'étiquetage, 410 mm
- Kit de montage M6

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtails	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41516002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/PC	argentés	6	décalage horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910013658
41516402ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/PC	argentés	12	décalage horizontal	24 x LC	3,49 kg	1 pc.	40393910013573
41516802ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/PC	argentés	24	décalage horizontal	48 x LC	3,49 kg	1 pc.	40393910013498

Variantes sur demande





Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-15 09:29:01