

## Laspaneel OV-E

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LSH-C/APC

met adapters, pigtails, labelstrip en montageset



### Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Opklapbare lade met stop.

Legplank voor overtollige buislengte onder de lade.

Kabelbevestigingsplaat aan de achterzijde.

Splice cassettes zijn scharnierend, kunnen gemakkelijk opgevouwen worden.

### Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Behuizing	aluminium, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	achteraan links en rechts (vooraf gestanste gaten kunnen worden geopend indien nodig) en een ingesloten uitbrekkabelinvoer
Trekantasting	met kabelwartel met schroefdraad
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	ja
Montageset inbegrepen	ja
Splice beschermers inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	ja

## Optische eigenschappen

Vezelklasse	Singlemode
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Vezel categorie	OS2
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	LSH-C/APC
Kleur adapter	groen
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	65 dB
Retourverlies (RL), typisch	70 dB

## Leveringsomvang

Behuizing met

- één rechte kabelingang (2 x M15 + 1 x M20)
- één breakout kabelingang
- gekleurde pigtails met meetrapport
- FO adapters, bevestigd met schroeven
- complete verbindingset met bescherming tegen krimpen
- etiketteringsstrook, 410 mm
- M6 bevestigingsset

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41517502ZY	Lasponeel OV-E 24xLSH-C/APC	zilver	24	verticaal	48 x LSH/APC	2,8 kg	1 stk.	40393910013351

Varianten op aanvraag.





Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-02-12 22:46:02